

**VILLE  
DE  
NYONS**

**Extrait du registre des arrêtés du maire du 15/09/2020  
ARRETE MUNICIPAL TEMPORAIRE N° 69 – 20**

**Objet : TRAVAUX SUR VOIRIE : rue Claude Floret**

Nous, Pierre COMBES, maire de Nyons,

Vu le Code de la Route et ses décrets subséquents,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment le titre I, Police, du Livre II de la deuxième partie,

Vu les arrêtés n° 74 et 75 du 07 juin 1971 et les additifs s'y rapportant, réglementant la circulation et le stationnement,

Vu la demande présentée par l'entreprise SOBECA - Montélimar ayant pour objet le raccordement électrique BOSCHI.

**Considérant** qu'il appartient au Maire d'exercer la police de la circulation et du stationnement sur les routes nationales, départementales et les voies de communication à l'intérieur de l'agglomération.

**Arrêtons**

**Article 1 :** *l'entreprise SOBECA est autorisée à effectuer les travaux décrits ci-dessus :*

- *Rue Claude Floret du 20/09/2020 au 30/09/2020*
- *Les travaux se feront par demi-chaussée avec réfection de chaussée à l'identique selon coupe Type 2 , ci-jointe.*
- *Au préalable l'entreprise devra prendre contact avec M. BRUS du BET au 04 75 26 50 13 pour un rendez-vous sur place pour déterminer le tracé.*

**Article 2 :** Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant (art. R 417-10 du code de la route) sur l'ensemble du chantier.

**Article 3 :** Pendant la durée des travaux, l'entreprise facilitera l'accès des véhicules de ramassage des ordures ménagères. En cas d'impossibilité, l'entreprise veillera à regrouper les ordures ménagères en extrémité de chantier.

**Article 4 :** Le demandeur devra mettre en place, de jour comme de nuit, sous sa responsabilité et à ses frais, la signalisation complète et la protection du chantier, au moins sept jours francs avant la date d'intervention, sous peine d'engager sa responsabilité en cas d'accident. Au minimum, elle devra comporter un panneau type AK 5 (travaux) et un panneau type AK 14 (autres dangers) plus éventuellement les panneaux type B 15 et C 18 (sens prioritaires). La nuit, les chantiers tant sur la chaussée que sur trottoir devront être obligatoirement éclairés par des ampoules de couleur blanche non éblouissantes ou par toute autre moyen équivalent.

**Article 5 :** Le permissionnaire veillera à assurer la propreté des voies empruntées par ses véhicules, avec des procédés mécaniques ou manuels

**Article 6 :** En cas d'intervention de l'astreinte de la ville de Nyons pour assurer la sécurité aux abords du chantier, cette prestation sera facturée selon les tarifs en vigueur votés par le conseil municipal

**Article 7 :** Un accès piétons sécurisé de 1.40m minimum sera maintenu en permanence. Pendant les différentes phases des travaux, des rampes stables devront être mises en place par le permissionnaire afin de pouvoir accéder aux commerces et aux habitations.


**Article 8 : Prescriptions techniques et réfection de chaussée**

- un état des lieux avant travaux devra être sollicité par l'entreprise auprès des services techniques municipaux
- le découpage des chaussées devra être exécuté à la scie à disque
- les tranchées transversales, lorsqu'elles existent, seront réalisées par demi-chaussée
- le remblaiement de la tranchée ainsi que la réfection définitive de la chaussée seront réalisés conformément à la fiche technique annexée au présent arrêté ou aux prescriptions énoncées lors de l'état des lieux par les S.T.M.
- l'entreprise est autorisée à effectuer une réfection de voirie provisoire en enrobé à froid
- dans ce cas, la réfection de chaussée définitive devra être exécutée dans un délai de un mois après l'achèvement des travaux
- les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge publique
- le délai de garantie sera de un an après l'achèvement des travaux ou de la réfection définitive de la chaussée. Jusqu'à ce jour, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement reconstituée et d'exécuter les travaux qui s'imposent  
Si le marquage horizontal est endommagé, il devra être reconstitué à l'identique
- un état des lieux après l'achèvement complet des travaux devra être sollicité par l'entreprise auprès des services techniques municipaux.
- Il assurera également la propreté des voies suite au passage des véhicules.
- **La réfection de chaussée sera réalisée à l'identique, et dans un délai maximum d'une semaine.**

**Article 9 :** La ville de Nyons se garde le droit de modifier ou d'annuler le présent arrêté si l'un des ses articles n'est pas respecté ou que la circulation l'impose.

**Article 10 :** M. le Directeur Général des Services, M. le capitaine commandant la compagnie de Nyons, le Chef de Service de Police Municipale, les Services Techniques municipaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur.

Fait à Nyons, le 15/09/2020  
Le Maire,  
Pierre COMBES




Pour le Maire empêché  
après le 1<sup>er</sup> adjoint empêché  
la 2<sup>e</sup> adjointe  
Marie-Christine LAURENT






FICHE TECHNIQUE  
DE REMBLAIEMENT



Coupe type n°2

FICHE N° TRANS 1-D2

**TRANCHEE SOUS CHAUSSEE**  
*Trafic 3000 à 5000 véhicules MJA*



- Définition des matériaux**
- BBSG 0/10 - Norme NF P 98-130
  - GB 0/14 ou 0/20 de catégorie 2 au minimum - Norme NF P 98-138
  - GNT 0/31,5 de catégorie C III b (Ic = 100) - Norme XP P 18-540
  - Enrobage et lit de pose : sable ou grave 0/14, 0/20 propres (Es >=45)

- Compactage des matériaux**
- Enrobés = Q 2
  - Sable = Q 4